

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013(VII.16.) Korm. rendelet alapján
az e-ÚT 06.03.52. útügyi műszaki előírás szerint tervezett és gyártott hidraulikus kötőanyagú
keverékekhez

A termék megnevezése: C_{kt} hidraulikus kötőanyagú keverék – az e-ÚT 06.03.52.) útügyi műszaki előírásnak megfelelően

A termék a szállítólevélen feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

Gyártó: DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.

Anarcsi betonüzeme (4546 Anarcs, Külterület hrsz:066/16)

A termék rendeltetési célja: az e-ÚT 06.03.52. útügyi műszaki előírás szerint tervezett és készített hidraulikus kötőanyagú alaprétegekhez

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: „4”
Az üzemi gyártásellenőrzést szerződés szerint a BTC Kft. laboratóriumai végzik.

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:
e-ÚT 06.03.51. és az e-ÚT 06.03.52. útügyi műszaki előírás

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

- szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 13286-41
 tömöríthetőség: MSZ EN 13286-2

Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék legkisebb jellemző szilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Szilárdsági jel/osztály	A nyomószilárdság jellemző értéke, R _c (N/mm ²)		
	Kocka vagy henger H/D arány=1	Henger	
		H/D arány=1,5	H/D arány=2,0
C _{kt2} /C _{1,5/2}	3,4	2,9	2,6
C _{kt4} /C _{3/4}	6,8	6,0	5,1

A termék gyártásának időpontja: a termék mellékelt szállítólevélen található.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

(A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – a kiállítást követően – 10 évig megőrzi.)

Anarcs, 2018. június 1.



Kósa Zsolt
üzemvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

Anarcsi betonüzem

4546 Anarcs, 066/16 Hrsz

Adószám: 10324602-2-44