

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
TBG-004-CPR/2016.07.01.

az MSZ 4798-1:2004 visszavont, MSZ EN 206:2014 szabványnak megfelelően gyártott transzportbetonokhoz

A termék megnevezése: transzportbeton – a mellékelt szállítólevélben meghatározott jelölés szerint.
A termék a szállítólevélen feltüntetett betonjelnek megfelel

Gyártó: TBG Interbeton Kft.

A gyártás helye: 8600. Siófok, Marosi u. 3356/1. Hrsz.

A gyártás időpontja a termék mellékelt szállítólevelén található

Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a 122-CPR-T0076 bejegyzési számon a CEMKUT Kft. tanúsítja

A termék rendeltetési célja: az MSZ EN 1992 szabványsorozat szerint tervezett magas- és mélyépítésben helyszínen készített transzportbeton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798-1:2004 visszavont, MSZ EN 206:2014 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

MSZ 4798-1:2004 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítő képesség, készítés és megfelelés, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon.

MSZ EN 206:2014 Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:

MSZ 4798-1:2004 visszavont szabvány, MSZ EN 206:2014

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

- Konzisztencia roskadás: MSZ EN 12350-2:2009
- Terülés: MSZ EN 12350-5:2009
- Testsűrűség: MSZ EN 12350-6:2009
- Levegőtartalom: MSZ EN 12350-7:2009
- Nyomószilárdság: MSZ EN 12390-3:2009
- Testsűrűség: MSZ EN 12390-7:2009
- Vízzáróság: MSZ EN 12390-8:2009
- Fagyállóság: MSZ CEN/TS 12390-9:2007

Az alapvető frissbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A beton konzisztenciája átadáskor [mm]

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Min		350	420	490	560	630
Max	340	410	480	550	620	

A beton konzisztencia roskadási osztályai (mm)

	S1	S2	S3	S4	S5
Min	10	50	100	160	220
Max	40	90	150	210	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A beton minimális, átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyes tárolással [N/mm²]

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
15	20	26	31	37	44	53	58	64	69

A beton vízáróság a beton jelében megfogalmazott követelménynek megfelel.

A beton fagyállósága a beton jelében megfogalmazott követelménynek megfelel.

A termék gyártásának időpontja: a termék mellékelt szállítólevelén található.

Különleges használati utasítások:

- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A friss beton átadása során az MSZ 4798-1:2004 visszavont szabvány 7. pontjában rögzítettek – értelemszerűen – a mérvadók és betartottak.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevelél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető!

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

(A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – a kiállítást követően – 10 évig megőrzi.)

Siófok, 2016. július 1.

Matyikó Zsolt
ügyvezető ig.

TBG INTERBETON Kft.
8600 Siófok
Marosi út 3356/1. hrsz.
Adószám: 12886020-2-14

